

KLING

5 év garancia

KLING garázskapu garancia jegy

Köszönjük, hogy Ön is KLING garázskaput vásárolt.

A garázskapu az egyik legnagyobb mozgó berendezés a háztartásban. Felszerelése, javítása megfelelő szakértelemmel, gyakorlatot, szerszámokat kíván. A nem kellő szakértelemmel végzett felszerelés, vagy javítás veszélyes, és a jótállás megszűnését vonja maga után.

Felhasználási terület

A garázskaput épületeken lévő nyílások, bejáratok lezárására tervezték. A kapuk szekcionált szerkezetűek, nyitáskor az épület belsejébe a tetőszerkezet alá nyílnak. A gyártó nem felelős a kapuk helytelen használatából és nem rendeltetésszerű működéséből keletkezett károkért.

Rövid termékismertető

A KLING lakossági garázskapu felépítése, részei:

- garázskapu panelek
- garázskapu vasalat
- szerelődoboz
- torziósrugó(k)

- A KLING lakossági garázskapu panelszerkezete kívül-belül acéllemez borítású 4cm vastag PU hőszigetlet - CFC mentes - , újbecsípdés védett szendvicspanelből készül. A kapu vasalata és a dobozban található alkatrészek horganyzott acélból, míg a torziós rugók porszórt vagy festett felülettel készülnek.

- A gyárilag csomagolt kapuk nem tartalmazzák a felszereléshez szükséges rögzítőelemeket, szerelővasakat, melyek a kapu biztonságos kirögzítéséhez szükségesek.

- A kapuk az európai normáknak megfelelően tartalmazznak rugótörésvédőt, és külső-belső fogantyút.

- A kézi működésű garázskapu beépített zárszerkezettel készül, ilyenkor a kinyitott garázskapu a nyílásba belóg, nem teszi lehetővé a rendelt nyílásmagasságú áthaladást (kapulap rögzítő műanyag elem használatát javasolt). Motoros működés esetén a kapuhoz beépített cilinderzár nem rendelhető, a kapu motorral működtethető. Amennyiben a helység nem rendelkezik másik bejáráttal (zsákgarázs), az esetleges áramszünet részleges működési zavart okozhat, ilyenkor a felső panelbe cilinderes vésznyitó szerkezet beépítése javasolt. Motoros garázskapu esetén a motor és sín szerkezete a kapuvasalat fölé kerül rögzítésre.

- Motoros működés esetén a kapuhoz beépített cilinderzár nem rendelhető, a kapu motorral működtethető. Amennyiben a helység nem rendelkezik másik bejáráttal (zsákgarázs), az esetleges áramszünet részleges működési zavart okozhat, ilyenkor a felső panelbe cilinderes vésznyitó szerkezet beépítése javasolt. Motoros garázskapu esetén a motor és sín szerkezete a kapuvasalat fölé kerül rögzítésre.

Garázskapu felszerelése

A garázskapu felszerelése a garázskapu szerelődobozába helyeztet képes szerelési utasítás szerint kell hogy történjen.

Garázskapu szállítása és tárolása

A szekcionál kapu paneljeit fektetve, végig alátámasztva kell szállítani. A paneleket az átkötő pántszalagnál emelni tilos. Éles tárgyra (pl. teherautó platóhátfalra) támasztva szállítani tilos.

A panelekre rálépni, más anyagot rajta szállítani nem szabad. Beépítésig a kapu minden egyes alkatrészét száraz, fedett helyen kell tárolni, sugárzó hőtől, naptól védeni kell, hogy a gumi alkatrészek (alsó, felső, oldalsó gumi) ne deformálódjon.

A vasalatot szintén alátámasztva kell szállítani. Ha a torziós tengely külön van a vasalattól, úgy kell rögzíteni, hogy az ne deformálódjon. Továbbá védeni kell különösen a vasalatot és tartozékait a nedveségtől, esőtől. Ne tárolja a kaput magas páratartalmú helyiségben vagy vegyi anyagokkal együtt sem.

Kezelési utasítás

Használat A garázskapu -30°C és +50°C hőmérséklet között, 20%-os és 90%-os páratartalom között valamint maximum 30méter / másodperc szélterhelésnél működtethető. Az eltérő külső és belső hőmérséklet a panelek deformálódását okozhatja (bi-metál hatás). Napsütötte homlokzatokra csak világos színű kapu beszerelését javasoljuk!

Kézi működés A kapu kézi nyitáshoz használja a fogantyút.

Néhány kg súlynak megfelelő erővel a fogantyúnál fogva, lassan mozgatva a kapunak könnyen kell működnie. Kézi működtetés esetén figyelembe kell venni, hogy az átjárható szabad nyílás magassága 150mm-rel kisebb, mint a nyílásmagasság. Kapulap rögzítő műanyag elemmel (nem tartozéka a kapunak) a teljes nyílásmagasság átjárható lehet.

Motoros működés Motoros működtetés esetén a forgalmazó elektromos mozgatásra vonatkozó figyelmeztető és használati előírásait vegye figyelembe. Általános motoros működésnél a zárt kapu nyitása a felprogramozott távkapcsoló egyszerű megnyomásával indítható. Gépjárművével vagy gyalogosan csak a teljesen kinyitott és már megállt garázskapu esetén haladhat át a nyíláson. A kapu zárása a távkapcsoló újabb megnyomásával indítható, amit a teljes zárási folyamat kísérelje figyelemmel. A zársi folyamat alatt észlelt bármilyen vész esetén a távkapcsoló gombjának újbóli megnyomásával a kapu megállítható, és megegyezési megnyomásával a kapu nyitási irányba indul. A motorok többsége a kapu alatt lévő tárgyra vagy személyre történő zárása esetén nyomatékra visszanyit, ezt minden esetben olvassa el a motor leírásában. Vészhelyzet megszüntetése után a kaput a távkapcsolóval zárja be.

Biztonsági előírások:

- Ne használja a garázskaput mint személybejárati ajtót, a kaput csak teljesen nyitott, vagy teljesen zárt állapotban állítsa meg.
- A kapu mozgatása közben soha ne nyúljon a panelek, a zsanérok, a görgőtartók és a sínek közé.
- A kapu nyílása legyen szabad, amíg a kapu mozgásban van.
- Ha a kaput motorral szerelik fel, távolítsák el a zárat, lehúzókötelet. Ebben az esetben vegyék figyelembe a forgalmazó elektromos mozgatására vonatkozó előírásait.
- Tilos a mozgó kapu alatt átbújni, mert balesetveszélyes.
- A gyermeket tanítsa meg a kapu működésére, ne engedje, hogy azzal, vagy az alatt játsszon.
- Soha ne működtesse úgy a kaput, hogy annak mozgását nem látja.
- Soha ne hagyjon a kapu alatt semmit.
- A kapu működésében tapasztalható bármilyen rendellenességről azonnal értesítse szakszerelőjét.

Felelőtlen használat:

a gyártó nyomtatékosan tiltja az alábbi felhasználásokat:

- Tárgyak, állatok vagy emberek emelése a kapu szerkezetével.
- Tárgyak, állatok vagy emberek leszorítása, lerögzítése a kapu szerkezetével.
- az ajtó átalakítása, vagy alkatrészeinek gondatlan cseréje.

KLING

5 év garancia

KLING garázskapu garancia jegy

Előfeltételek

Garanciális igény csak abban az országban érvényesíthető, ahol a terméket vásárolták. Kizárólag regisztrált kling viszonteladótól, vagy közvetlenül a KLING Kft.-től vásárolt termékre érvényesíthető. Garanciális és jótállási igény csak azokra a károkra érvényesíthető, amelyek magán a szerződés tárgyán keletkeztek. A vásárlást igazoló számla (bizonylat) igazolásként szolgál az Ön jótállási igényéhez, kérjük mindig őrizze meg!

Jótállás / garancia időtartama

A vásárló Magyar törvények szerinti szavatossági idővel párhuzamosan a vásárlás dátumától számítva termékre az alábbi garanciákat érvényesítheti:

- **KLING optima garázskapu biztos működésére 5 év**
- **optima panel átrozsdásodása 5 év**

A garanciális okokból meghibásodott terméket szakszervizünkben az alkatrész javításával, cseréjével megjavítjuk, vagy a terméket kicseréljük. Minden garanciális kérdés elbírálását a KLING Kft. végzi a szakszervize véleménye alapján.

A jótállási igénybevétele nem hosszabbítja meg a jótállási időt. A pótalkatrész-szállításokra és utójavítási munkákra a jótállási idő 6 hónap, de legalább a folyamatban lévő jótállás határidejéig érvényes.

Szolgáltatás

A jótállás időtartama alatt elhárítunk minden hiányosságot a terméken, ami igazolhatóan anyag- vagy gyártói hibára vezethető vissza. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy választásunk szerint a hibás árut ingyenesen kicseréljük hibátlan árra, azt utólag megjavítjuk vagy értékcsökkenéssel kárpótolunk. A kicserélt alkatrészek a KLING Kft. tulajdonába mennek át.

A jótállás nem tartalmazza a ki- és beszerelés, a megfelelő alkatrészek ellenőrzési költségeinek megtérítését, valamint az elmaradt nyereséggel és kártérítéssel szemben támasztott követelések megtérítését.

Garancia elbírálásakor az alábbi okok kizárják a garancia érvényesítését:

- szakszerűtlen beépítés és csatlakoztatás
- szakszerűtlen üzembe helyezés és használat
- karbantartások elmulasztása
- külső hatások, mint pl. tűz, víz, normálistól eltérő időjárási hatások
- baleset, leesés vagy ütközés általi mechanikai sérülések
- gondatlan vagy szándékos rongálás
- normál kopás vagy karbantartási hiányosság,
- olyan vegyi anyaggal történő takarítás ami az alkatrészek felületén elváltozást okozhat (só, sav, lug, higító - maró anyagok)
- idegen eredetű alkatrészek használata
- nem regisztrált KLING szerelő által végzett javítás vagy karbantartás
- alkatrészek eltörése, elfáradása (pl. torziós ill. húzórugók, és egyéb alkatrészek törése esetén)
- kopó alkatrészek cseréjének elmulasztása a karbantartások idején
- sötét színű garázskapu napsütötte fekvésű garázsokra, homlokzatokra telepítése
- gyártási szám eltávolítása vagy ismeretlenné tétele
- helytelen és nem időben történt védőfestés
- időjárás és egyéb behatásokra keletkező panelszerkezet elváltozásai

A gyártás vagy szállítás során keletkezett sérülések dokumentálása még a beépítés előtt meg kell, hogy történjen. A kapukon levő problémák a garázskapuk kicsomagolásakor (a csomagoló anyaggal látható módon) legyenek lefotózva és ne utólag. A felületi sérülések amennyiben csak a felületkezelést érintik lehetőség szerint a helyszínen orvosolandók. A garázskapuk felületkezelése alapozó bevonat. Az alapozó bevonat sérülése esetén a kapu átfestése a javítás módja. Kizárólag a poliészter bevonatot érintő sérülés esetén lamellacsere nem kérhető. A sérülések javító festék stifttel, vagy nagyobb felületkezelés sérülések esetén lamella vagy komplett kapulap átfestéssel javíthatók. A felületkezelés sérüléseinek javításához javító stiftet, indokolt esetben a termék árából árkedvezményt biztosítunk.

FONTOS!

A garázskapuk felületi sérüléseivel kapcsolatos reklamációkat kizárólag a beépítés előtt készített fotókkal dokumentálva tudjuk elfogadni!

Jótállási igényét, minden esetben jótállási jeggyel és számlamásolattal a kaput értékesítő eladónál, üzembehelyezőnél, beszerelőjénél igényelheti.



A garázskapu tulajdonosa vagy kezelője saját maga és környezete épsége érdekében köteles a biztonsági előírásokat betartani, betartatni, a rendellenes működésre vagy állapotra felfigyeln, a kárt, vagy balesetet a hibás kapu üzemén kívüli helyezésével megelőzni, és a hibát a kapu szerelőjének jelenteni. A hiba bejelentésével és az esetlegesen elhúzódo javítással a javítást végzőre, a forgalmazóra, vagy a gyártóra kártérítési, vagy kármegelőzési felelősség nem száll át!

Garancia jegy

Kling kft. értékesítője tölti ki!

KLING Kft. | 1106, Budapest, gránátos u. 6

matrica helye:

gyártás dátuma:

.....
aláírás és ph.

Telepítő tölti ki!

vásárlás számlaszáma:

telepítés dátuma:

telepítő neve:

Telepítés helye (város, utca, házszám):

.....
telepítő aláírása

.....
telepítő ph.

Karbantartási utasítás

- A kapu működését, továbbá a kapu leírás szerinti biztonsági funkcióit rendszeresen (havonta) ellenőrizze.
- Havonta ellenőrizze szemrevételezéssel a drótkötelek állapotát. Sérült, rojtos drótkötél balesetet okozhat, ezért a kapu működtetése a továbbiakban tilos, a drótkötél cseréje azonnal szükséges.
- Motoros működtetés esetén havonta válassza le a motort a kapuról (reteszelve ki) és ellenőrizze a kapu könnyű futását, a torziós rugók állapotát (könnyen működtethető-e a kapu).
- Negyedévente kenje meg a görgőket, zsanérokat, kerekeket, tengelyeket és a torziós rugót (rugókat), így élettartamuk növekedhet (ajánlott kenőanyag: WD-40; SAE-20).
- A kapufelületeket, nedves, puha ronggyal, karc- és oldószermentes tisztítószerszerrel törölje le.

Karbantartási lap

karbantartást végző szakember aláírása (p.h.)

karbantartást végző szakember aláírása (p.h.)

karbantartást végző szakember aláírása (p.h.)

karbantartást végző szakember aláírása (p.h.)

karbantartást végző szakember aláírása (p.h.)

karbantartást végző szakember aláírása (p.h.)